



# Color Card

## For Grouts, Caulks & Sealants, and Profiles & Trims

Tarjeta de colores para lechadas, selladores de juntas y selladores y perfiles y molduras

### A color for every lifestyle



**Natural**  
Calming  
and Sophisticated



**Earthy**  
Grounding  
and Charming



**Coastal**  
Dramatic  
and Tranquil



Scan for AnyColor<sup>®</sup>,  
offering thousands of  
color options



Made In USA

**MICROBAN**



### Coverages Grouts, Caulks & Sealants, and Profiles & Trims

Rendimientos Lechadas, selladores de juntas y selladores y perfiles y molduras



### Epoxy Grouts



**SPECTRALOCK<sup>®</sup> PRO Premium Grout<sup>®</sup>** is a patented, high performance epoxy grout which offers excellent color uniformity, durability, stain protection, and beautiful, full grout joints in an easy-to-use, non-sag formula. Exceeds ANSI A118.3 requirements. Also available in Translucent.

Scan for Color Selector  
providing available colors  
by product

Busque el selector de color  
que proporcione los colores  
disponibles por producto

Approximate ft<sup>2</sup> (m<sup>2</sup>) coverage per gallon (3.8 L) pail.

Rendimiento aproximado por pie<sup>2</sup> (m<sup>2</sup>) de la cubeta de 3.8 litros (1 galón).

#### JOINT WIDTH/ANCHO JUNTA

TILE SIZE/TAMAÑO CERAMICA	1/16"	1/8"	1/4"	3/8"	1/2"
	(1.6 mm)	(3 mm)	(6.3 mm)	(9 mm)	(13 mm)
1 x 1 x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	41 (3.8)	21 (2.0)	11 (1.02)	8 (0.74)	7 (0.65)
4-1/4 x 4-1/4 x 5/16" (106 x 106 x 7.5 mm)	136 (12.6)	69 (6.4)	35 (3.25)	24 (2.2)	18 (1.7)
12 x 12 x 3/8" (305 x 305 x 9 mm)	320 (29.7)	160 (14.9)	81 (7.5)	54 (5.0)	41 (3.8)
12 x 24 x 3/8" (305 x 610 x 9 mm)	426 (39.6)	214 (19.9)	107 (9.9)	72 (6.7)	54 (5.0)

**SPECTRALOCK 2000 IG** is a highly chemical resistant epoxy grout.

New non-sag formula is easy to install and clean. Exceeds ANSI A118.3, ANSI A118.5, and ISO 13007-3 RG requirements. For coverage, visit [laticrete.com/coverage](http://laticrete.com/coverage).

Scan for data sheet and  
color availability

Escanea para ver la  
hoja de datos y la  
disponibilidad de colores

### Pre-Mixed Grouts



**SPECTRALOCK<sup>®</sup> 1** is a patent pending, professional grade grout that offers all the benefits of SPECTRALOCK epoxy grout without the hassle of mixing. Provides exceptional durability, extreme versatility, and excellent color consistency. Also available in Translucent.



**READY-TO-USE<sup>™</sup> Grout** is a professional grade, pre-mixed grout that delivers superior color uniformity and excellent stain resistance. Also available in Translucent.

Approximate ft<sup>2</sup> (m<sup>2</sup>) coverage per gallon (3.8 L) pail.

Rendimiento aproximado por pie<sup>2</sup> (m<sup>2</sup>) de la cubeta de 3.8 litros (1 galón).

#### JOINT WIDTH/ANCHO JUNTA

TILE SIZE/TAMAÑO CERAMICA	1/16"	1/8"	1/4"	3/8"
	(1.5 mm)	(3 mm)	(6 mm)	(9 mm)
1 x 1 x 1/4" (25 x 25 x 6 mm)	53 (5.4)	27 (2.8)	15 (1.5)	11 (1.1)
12 x 12 x 3/8" (305 x 305 x 10 mm)	415 (38.6)	210 (19.4)	106 (9.9)	72 (6.7)
12 x 24 x 3/8" (305 x 610 x 9 mm)	551 (57.3)	277 (28.8)	140 (14.6)	95 (9.8)
12 x 36 x 3/8" (305 x 914 x 9 mm)	619 (64.5)	311 (32.4)	158 (16.4)	106 (11)

### Caulks & Sealants



**LATASIL<sup>™</sup>** is a high performance, 100% silicone caulking/sealant. Approximate coverage per cartridge is 11 linear feet (3.4 linear meters) per 3/8" x 3/8" (9 mm x 9 mm) joint; 25 linear feet (7.6 linear meters) per 1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm) joint. Also available in Clear.



**Premium Acrylic Caulk** is a high performance siliconized acrylic latex sealant. Approximate coverage per cartridge is 25 linear feet (7.6 linear meters) per 1/4" x 1/4" (6 mm x 6 mm) joint. Available in sanded and unsanded.

Scan for data sheet and  
color availability

Escanea para ver la  
hoja de datos y la  
disponibilidad de colores

### Profiles & Trims



**Profiles & Trims** protect tile edges and visually enhance any room. Elevate your design with complementary grout-colored profiles and trims offered in texture-coated aluminum, in L-Shape, Round and Square Edge, and in select heights.

Scan for more  
information on  
Profiles & Trims

Busque más información  
sobre perfiles y molduras

### Coverages

#### Grouts, Caulks & Sealants, and Profiles & Trims

Rendimientos Lechadas, selladores de juntas y selladores y perfiles y molduras

#### Grouts, Caulks & Sealants, and Profiles & Trims Color Guidelines –

Grouts, caulk and sealants, and profiles & trim color samples are guides only. LATICRETE does not warrant color matching to this color chart or to any color guide produced. Actual shade and texture will depend on job site conditions, lighting, installation techniques and types/color of tile or stone used, and may vary from this color chart, color kit and color swatch on product packaging. Verify actual appearance and compatibility with a test area before installing. Blend grouts with different control numbers. Follow ANSI A108.10/Materials and Methods Standards Association (MMSA) Bulletin #9. No claims for color shade variations will be honored.

**Grout Coverage Guidelines** – Calculated coverage indicated is approximate, based on "nominal" tile size and is provided for purposes of estimation only. Actual coverage will vary depending on job site conditions, actual tile size and installed grout joint size. Add 10% for waste, spillage and clean-up, and another 10% – 15% when grouting unglazed quarry tile. Expanded coverage tables at [laticrete.com/coverage](http://laticrete.com/coverage).

\*Stainproof (residential installations only) to common household cleaners, liquids and other goods. Clean all spills immediately.

\*United States Patent No.: 6881768 (and other Patents). \*Patent pending. See Data Sheet 230.99 for complete warranty information.

Antimicrobial technology protects the treated article against mold and mildew deterioration. Antimicrobial technology is not designed to replace normal cleaning practices or protect users.

**Guías de color para lechadas, selladores de juntas y selladores y perfiles y molduras** – Las muestras de color de lechadas, selladores de juntas y selladores y perfiles y molduras son solo a modo de guía. LATICRETE no garantiza que el color sea igual al que aparece en esta carta de colores o a cualquier otro color que aparezca en otra guía. El tono y la textura reales dependerán de las condiciones del lugar de trabajo, la iluminación, las técnicas de instalación y los tipos/colores de baldosa o piedra utilizadas, y pueden variar con respecto a esta tabla de colores, kit de colores y muestra de colores en el empaque del producto. Antes de la instalación, verifique el aspecto real y la compatibilidad del color en un sector de prueba. Mezcle los morteros con diferentes números de control. Siga la especificación A108.10 del ANSI/Boletín N.º 9 de la MMSA. No se aceptarán reclamos por variaciones en la tonalidad del color.

**Pautas de cobertura de lechada** – El rendimiento calculado que se indica es aproximado, basado en el tamaño de la cerámica, y se ofrece con el propósito de estimar solamente. El rendimiento actual puede variar dependiendo de las condiciones de la obra, tamaño de la cerámica y ancho de las juntas. Añadir 10% para pérdidas, desperdicios y limpieza, y de 10% a 15% al rejuntar cerámica de gres no vidriada. La tabla de rendimiento a [laticrete.com/coverage](http://laticrete.com/coverage).

**SPECTRALOCK<sup>®</sup> PRO Juntas<sup>®</sup> Epáticas Superior** es una lechada epóxica patentada y de alto rendimiento que brinda excelente uniformidad de color, durabilidad y protección contra las manchas, además de juntas completas y finas, con una fórmula antidescuelgue y fácil de instalar y de limpiar. Supera los requisitos de la norma A118.3 del ANSI. También disponible en translúcido.

**SPECTRALOCK 2000 IG** es un rejunte epóxico muy resistente a los productos químicos. La nueva fórmula antidescuelgue es fácil de instalar y de limpiar. Supera los requisitos de las normas A118.3 y A118.5 del ANSI e ISO 13007-3 RG. Consulte DS-030.0 para ver la disponibilidad de colores.

**SPECTRALOCK<sup>®</sup> 1** es una lechada de grado profesional, con patente en trámite, que ofrece todos los beneficios de la lechada epóxica SPECTRALOCK sin la molestia de tener que mezclar. Ofrece una durabilidad excepcional, una versatilidad extrema y una excelente consistencia de color. También disponible en translúcido.

**Juntas READY-TO-USE<sup>™</sup>** es una lechada premezclada y de grado profesional que brinda una uniformidad de color superior y una excelente resistencia a las manchas. También disponible en translúcido.

**LATASIL<sup>™</sup>** es un calafataje/sellador 100% de silicona y de alto rendimiento. El rendimiento aproximado por cartucho es de 3.4 metros lineales (11 pies lineales) en juntas de 9 mm x 9 mm (3/8 pulg x 3/8 pulg), y de 7.6 metros lineales (25 pies lineales) en juntas de 6 mm x 6 mm (1/4 pulg x 1/4 pulg). También disponible en transparente.

**sellador Aéreo Superior** es un sellador de látex acrílico siliconado de alto rendimiento. El rendimiento aproximado por cartucho es de 7.6 metros lineales (25 pies lineales) en juntas de arena y sin arena.

**Los Perfiles y Las Molduras** protegen los bordes de las baldosas y mejoran la estética de cualquier ambiente. Reuse su diseño con perfiles y molduras con color complementario a la lechada, disponibles en aluminio con recubrimiento texturizado en forma de L, con bordes redondeados y cuadrados, en alturas selectas.

**PERMACOLOR<sup>®</sup> Mortero de Juntas<sup>®</sup> y PERMACOLOR Select<sup>®</sup>** son lechadas a base de cemento de máximo rendimiento, que brindan color uniforme y mayor resistencia a las manchas. PERMACOLOR Select ofrece beneficios mejorados que incluyen el uso de los revolucionarios kits de color PERMACOLOR Select y no requiere sellado.

Para obtener información sobre la cobertura ampliada, incluida **1500 lechada con arena y 1600 lechada sin arena**, visite [laticrete.com/coverage](http://laticrete.com/coverage).

**PERMACOLOR Select NS** es una lechada sin arena diseñada para superficies delicadas, que cumple con la norma 118.7 del ANSI. Para juntas hasta 6 mm (1/4").

Scan for Grout Coverage  
Project Estimator

Escanea para obtener  
estimador de proyecto  
de cobertura de lechada

Scan for Grout Coverage  
Project Estimator

Escanea para obtener  
estimador de proyecto  
de cobertura de lechada

Scan for Grout Coverage  
Project Estimator

Escanea para obtener  
estimador de proyecto  
de cobertura de lechada

Scan for Grout Coverage  
Project Estimator

Escanea para obtener  
estimador de proyecto  
de cobertura de lechada

Scan for Grout Coverage  
Project Estimator

Escanea para obtener  
estimador de proyecto  
de cobertura de lechada

Scan for Grout Coverage  
Project Estimator

Escanea para obtener  
estimador de proyecto  
de cobertura de lechada

Scan for Grout Coverage  
Project Estimator

Escanea para obtener  
estimador de proyecto  
de cobertura de lechada

Scan for Grout Coverage  
Project Estimator

Escanea para obtener  
estimador de proyecto  
de cobertura de lechada

Scan for Grout Coverage  
Project Estimator

Escanea para obtener  
estimador de proyecto  
de cobertura de lechada

Scan for Grout Coverage  
Project Estimator

Escanea para obtener  
estimador de proyecto  
de cobertura de lechada